



ARAGO

230 V, 50 Hz

IP 68 klass I, CE

Kompaktlysör 1x9 – 1x36 W

Montagesätt standard: Tak/Vägg

Stöttålighet: IK10

Omgivn.temp.: $-10^{\circ}\text{C} < T < +40^{\circ}\text{C}$

Kapslad armatur med kompaktlysör. Arago är korrosionsfri och slagtålig samt helt lufttät vilket gör att den är lämplig att placera i dammiga eller luftfuktiga lokaler. Aragos utstrålning av kvalitet har även gjort den populär att använda i designade utrymmen, kontakta oss för information om vilka tillbehör som är möjliga. Bland annat kan Arago levereras på en rostfri pelare. Arago är en extremt tyst armatur, den avger mindre än 15dB. Hölje av Polycarbonat som är extremt slagtålig. Samtliga utvändiga metalldelar är i rostfritt stål (AISI 304L). Armaturen är vridbar 360° , vilket möjliggör placering på de flesta ställen samt att man kan vinkla ljuset i önskad riktning.

- För kompaktlysör 1x9 – 1x36 W (G23/2G11).
- UV-tålig Polykarbonat som hölje.
- Neoprene-packningar med lång livslängd, fria från silicon.
- Helt skyddad mot korrosion.
- 1 st kabelförskruvningar PE13 IP 67 av polykarbonat (andra förskruvningar på begäran).
- Montagebyglar med snäppfästen (skruvfästen på begäran)
- Armaturens uppbyggnad ger ett homogent och konstant tryck på tätningar.
- Armaturen vridbar 360°
- Extremt tyst < 15 dB.
- Stolpmontering som tillval (kontakta oss).

Beställningsnr:	Utförande:			
	För ljuskälla (W/sockel):	Armaturhölje:	Mått (Längd/diameter):	Vikt (kg):
ARA-109	1x9/G23	Polycarbonat	270/120	1,4
ARA-111	1x11/G23	Polycarbonat	370/120	2,0
ARA-118	1x18/2G11	Polycarbonat	370/120	2,0
ARA-136	1x36/2G11	Polycarbonat	530/120	2,5