

DATA

Spänning	230V
Frekvens	50-60 Hz
Kapslingsklass	IP 20
Skyddsklass	Klass I
Ljuskälla	T5, T8, TC-L
Montage	Infälld i tak

UTFÖRANDE

- Polerad aluminiumreflektor

I annat utförande än standard vänligen kontakta oss.

TILLBEHÖR

- Snabbkopplingsplint t.ex. Wieland, Wago

FÄRG




Den flexibla serien som fyller de flesta behoven. Monteras infällt i tak med synligt T-bärverk.

MAGNE IN




Med sin låga profil, är den optimal i trånga utrymmen. Lågt infällningsmått (H1) på endast 55/62* mm ger enkelt montage.



MAGNE IND med behagligt, indirekt ljusflöde.




MAGNE DUO kombinerar direkt och indirekt ljusflöde och ger dig det bästa av två världar.




Beställn. nr	Benämning	Bestyckning (W)	Sockel	Mått				
				A1	A2	L1	L2	H1
8320	MAGNE-IN-M-2x36	2x36	G13	622	573	622	573	100
8330	MAGNE-IN-E-2x36	2x36	G13	622	573	622	573	100
8340	MAGNE-IN-3x14	3x14	G5	595	242	595	572	62*
8350	MAGNE-IN-4x14	4x14	G5	595	322	595	572	62*
8360	MAGNE-IN-2x28	2x28	G5	295	162	1195	1170	55*
8450	MAGNE-IND-2x55	2x55	2G11	622	573	622	573	100
8460	MAGNE DUO	3x24	G5	595	573	595	573	100

Magne IN




LOR=60%

Magne IND



LOR=41%

Magne DUO



LOR=53%