



Klass I T5

### DATA

**Spänning** 230V  
**Frekvens** 50-60 Hz  
**Kapslingsklass** IP 20  
**Skyddsklass** Klass I  
**Ljuskälla** T5  
**Montage** Dikt tak el. pendlad

### UTFÖRANDE

- Anodiserad aluminiumprofil
- I variant med både upp och nedljus ingår wireupphäng (snabbupphäng).

I annat utförande än standard vänligen kontakta oss.

### TILLBEHÖR

- Wireupphäng av typen snabbupphäng till armatur med endast nedljus.
- Kan även fås med dimbara don DALI, DSI, SWD, 1-10V. Offereras på begäran.
- Kan även fås med nödljusdrift, 1h eller 3h.

### FÄRG stomme

- Vit RAL 9003
- Svart
- Alu

### FÄRG skivor

Stort och varierat urval.

**SAGA FLEX** Den flexibla serien med utbytbara skivor i önskvärd färg. Stomme finns i färgerna alu, svart eller vit. Monteras dikt tak eller pendlas, upphäng medföljer. Direkt eller direkt/indirekt ljusbild. En armatur som kommer till sin rätt i såväl kontorsmiljö som skolsalar. Uppfyller ISO 9241-7



#### Direkt/indirekt ljus Alu stomme, vita skivor

Beställn. nr	Benämning	Bestyckning (W)	Socket	Mått (mm) L
B4010	SAGA FLEX-28-V	2x28	G5	1200
B4015	SAGA FLEX-35-V	2x35	G5	1500
B4020	SAGA FLEX-49-V	2x49	G5	1500
B4025	SAGA FLEX-54-V	2x54	G5	1200

#### Direkt/indirekt ljus Alu stomme, svarta skivor


B4030	SAGA FLEX-28-S	2x28	G5	1200
B4035	SAGA FLEX-35-S	2x35	G5	1500
B4040	SAGA FLEX-49-S	2x49	G5	1500
B4045	SAGA FLEX-54-S	2x54	G5	1200

#### Direkt ljusbild Alu stomme, vita skivor


B4050	SAGA FLEX-28-V	2x28	G5	1200
B4015	SAGA FLEX-35-V	2x35	G5	1500
B4020	SAGA FLEX-49-V	2x49	G5	1500
B4025	SAGA FLEX-54-V	2x54	G5	1200

#### Direkt ljus Alu stomme, svarta skivor

B4070	SAGA FLEX-28-S	2x28	G5	1200
B4075	SAGA FLEX-35-S	2x35	G5	1500
B4080	SAGA FLEX-49-S	2x49	G5	1500
B4085	SAGA FLEX-54-S	2x54	G5	1200



#### Direkt/indirekt ljus 2x28W



#### Direkt ljus 2x28W

