

LED




DATA

Spänning	230V
Frekvens	50Hz
Kapslingsklass	IP 44
Skyddsklass	Klass I
Ljuskälla	LED 3000/4000K >Ra85 MacAdam 3 SDCM
Nominell livslängd	L ₇₀ 50000h max Ta 25°C
Montage	Dikt tak/vägg, konsol, linfäste

UTFÖRANDE

- Stomme: pulverlackerad stålplåt
- Kupa: Opal PMMA
Gavlar: Polykarbonat
- 5-polig anslutningsplint (2,5mm²) i centrum på 28W och varje gavel på 48W.
- 3 st kabelinföring i centrum på baksida samt 1 st knockout i varje gavel.

FÄRG

 Vit RAL 9003


BRUNN II

En allsidig och lättmonterad armatur som endast bygger 67 mm. Den låga profilen samt dess utseende gör att den passar in i de flesta miljöer.

Brunn II fungerar i dammiga och fuktiga miljöer som t.ex. tvättstugor och källargångar samt övriga allmänna utrymmen. Ljuskälla: LED.

Beställn. nr	Benämning	Funktion	Färg	Bestyckning (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp. (K)	Mått mm l/b/h	Vikt (kg)
B5618	BRUNN II-28-830	Tänd/släck	Vit	28	2500	3000	645/173/67	1,25
B5619	BRUNN II-28-840	Tänd/släck	Vit	28	2700	4000	645/173/67	1,25
B5620	BRUNN II-28-830-RCR	Rörelsesensor	Vit	28	2500	3000	645/173/67	1,4
B5621	BRUNN II-28-840-RCR	Rörelsesensor	Vit	28	2700	4000	645/173/67	1,4
B5622	BRUNN II-28-830-RCR-M/M	Rörelsesensor Master/Master	Vit	28	2500	3000	645/173/67	1,35
B5623	BRUNN II-28-840-RCR-M/M	Rörelsesensor Master/Master	Vit	28	2700	4000	645/173/67	1,35
B5624	BRUNN II-28-830-COR	Korridor	Vit	28	2500	3000	645/173/67	1,35
B5625	BRUNN II-28-840-COR	Korridor	Vit	28	2700	4000	645/173/67	1,35
B5626	BRUNN II-28-830-COR-M/M	Korridor Master/Master	Vit	28	2500	3000	645/173/67	1,35
B5627	BRUNN II-28-840-COR-M/M	Korridor Master/Master	Vit	28	2700	4000	645/173/67	1,35
B5628	BRUNN II-28-830-DALI	DALI/Switchdim	Vit	28	2500	3000	645/173/67	1,35
B5629	BRUNN II-28-840-DALI	DALI/Switchdim	Vit	28	2700	4000	645/173/67	1,35
B5630	BRUNN II-48-830	Tänd/släck	Vit	48	4200	3000	1210/173/67	2,45
B5631	BRUNN II-48-840	Tänd/släck	Vit	48	4550	4000	1210/173/67	2,45
B5632	BRUNN II-48-830-RCR	Rörelsesensor	Vit	48	4200	3000	1210/173/67	2,5
B5633	BRUNN II-48-840-RCR	Rörelsesensor	Vit	48	4550	4000	1210/173/67	2,5
B5634	BRUNN II-48-830-RCR-M/M	Rörelsesensor Master/Master	Vit	48	4200	3000	1210/173/67	2,55
B5635	BRUNN II-48-840-RCR-M/M	Rörelsesensor Master/Master	Vit	48	4550	4000	1210/173/67	2,55
B5636	BRUNN II-48-830-COR	Korridor	Vit	48	4200	3000	1210/173/67	2,55
B5637	BRUNN II-48-840-COR	Korridor	Vit	48	4550	4000	1210/173/67	2,55
B5638	BRUNN II-48-830-COR-M/M	Korridor Master/Master	Vit	48	4200	3000	1210/173/67	2,55
B5639	BRUNN II-48-840-COR-M/M	Korridor Master/Master	Vit	48	4550	4000	1210/173/67	2,55
B5640	BRUNN II-48-830-DALI	DALI/Switchdim	Vit	48	4200	3000	1210/173/67	2,55
B5641	BRUNN II-48-840-DALI	DALI/Switchdim	Vit	48	4550	4000	1210/173/67	2,55

Tillbehör

B1076	45 grader konsol 1 par
B1078	Linfäste 1 par