

LED



## DATA

<b>Spänning</b>	220-240V
<b>Frekvens</b>	50Hz
<b>Kapslingsklass</b>	IP 65
<b>Skyddsklass</b>	Klass I
<b>Ljuskälla</b>	LED 4000K Ra>80 MacAdam 3 SDCM
<b>Nominell livslängd</b>	L80 B10 50000h
<b>Montage</b>	Tak/kedja
<b>Slagtålighet</b>	IK10

## UTFÖRANDE

- Stomme rostfritt stål AISI 304
- Frostat härdat glas
- Rostfria lås med hål för säkerhetsskruv
- Industridon. Hög tålighet mot spänningstoppar samt högre omgivningstemperaturer.
- Dubbla kabelgenomföringar
- 5-pol överkoppling
- 2 st förnicklade mässings-förskruvningar ingår.

## TILLVAL

- DALI
- Kedjeupphäng
- Ljuskälla LED 3000K
- 45° väggkonsol


I annat utförande än standard vänligen kontakta oss.

## FÄRG



Grå

## Ljuskurva



5650 lm 4000 K

Njord baksida.







## NJORD

Armatyr med hög kapslingsklass och slagtålighet som tål riktigt tuffa inomhusmiljöer. T.ex. tvätthall. Njord levereras med 5-polig överkoppling samt 1 kabelinföring i varje kortsida.

Levereras som standard med industridon som ger hög tålighet mot spänningstoppar samt högre omgivningstemperatur.



Rostfria lås som kan säkras med skruv.



Beställn. nr	Benämning	Kapslings-klass	Bestyckning (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)	Mått (mm)				Vikt (kg)
						L	W	H	Lf	
B5830	NJORD-43-840	IP65	LED 43	5650	4000	1305	144	96	1100	5,8
B5831	NJORD-53-840	IP65	LED 53	7100	4000	1605	144	96	1400	7,0