

LED



DATA

Spänning	220-240V
Frekvens	50Hz
Kapslingsklass	IP 65/66
Skyddsklass	Klass I
Ljuskälla	LED 4000K Ra>80 MacAdam 3 SDCM
Nominell livslängd	L ₇₀ B ₁₀ 90000h L ₈₀ B ₁₀ 60000h max Ta 25°C
Montage	Tak/vägg/lina
Slagtålighet	IK08 (pc)

UTFÖRANDE

- Stomme i glasfiberförstärkt polyester
- Kupa i frostad polykarbonat
- Rostfria lås
- Fördragen överkoppling

TILLVAL

- LED 3000K och 5000K
- Nödljus med självttest, 1h
- Klar kupa
- Frostad akrylkupa (Endast till längderna 1275/1575 mm)
- IP65 Wieland snabbkoppling
- 1-10V

I annat utförande än standard vänligen kontakta oss.

FÄRG



Grå

HYMER


Armatyr med hög kapslingsklass som tål riktigt tuffa miljöer. Specialkupa i frostad polykarbonat för en mjuk och enhetligt ljusbild. Levereras med fördragen överkoppling och montagefäste.



Rostfria lås.



Montagefäste.



Beställn. nr	E-nummer	Benämning	Bestyckning (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)	Mått (mm)				Vikt (kg)
						L	W	H	Lf	
B4840	7214475	HYMER-18-840	LED 17	2210	4000	665	134	98,5	400	2,0
B4841	7214476	HYMER-18-840-DALI	LED 17	2210	4000	665	134	98,5	400	2,0
B4842	7214477	HYMER-27-840	LED 23	3100	4000	665	134	98,5	400	2,0
B4843	7214478	HYMER-27-840-DALI	LED 23	3100	4000	665	134	98,5	400	2,0
B4844	7214358	HYMER-34-840	LED 30	4420	4000	1275	134	98,5	800	2,9
B4845	7214479	HYMER-34-840-DALI	LED 30	4420	4000	1275	134	98,5	800	2,9
B4846	7214480	HYMER-51-840	LED 45	6210	4000	1275	134	98,5	800	2,9
B4847	7214481	HYMER-51-840-DALI	LED 45	6210	4000	1275	134	98,5	800	2,9
B4848	7214484	HYMER-42-840	LED 37	5530	4000	1575	134	98,5	1100	3,8
B4849	7214485	HYMER-42-840-DALI	LED 37	5530	4000	1575	134	98,5	1100	3,8
B4850	7214486	HYMER-64-840	LED 55	8120	4000	1575	134	98,5	1100	3,8
B4851	7214487	HYMER-64-840-DALI	LED 55	8120	4000	1575	134	98,5	1100	3,8
B5655	7214360	HYMER-66-840	LED 66	9030	4000	1575	134	98,5	1100	3,9
B5656	7214488	HYMER-66-840-DALI	LED 66	9030	4000	1575	134	98,5	1100	3,9

Tillbehör

B1076	7998310	45° konsol 1 par
-------	---------	------------------