

LED



BELE INF

Infälld downlight med jämn ljusfördelning och hög kapslingsklass IP65 (skiva), IP40 (armaturhus). Utrustad med en integrerad energisparande LED.

Armaturen är särskilt designad för fuktiga miljöer både inom- och utomhus. Jämnt diffust ljus ger optimal och komfortabel belysning för medicinska, hälso- och laboratorierum, industrianläggningar, badrum, simbassänger eller toaletter.

På grund av möjligheten att göra den kompatibel med externa belysningssystem rekommenderas Bele In också till byggnader av klass A. Konstruerad för montering i varje typ av undertak (modulärt, gipsskivor).

BELE UT

Utanpåliggande downlight med en integrerad energibesparande LED med hög kapslingsklass (IP65) och hög slagtålighet (IK08). Opal diffusor av polykarbonat garanterar jämn ljusfördelning.

Bele Ut lämpar sig för utomhusbruk men med sin storlek och tidlösa design passar den även i kontor, korridorer och administrativa byggnader.



LED F IP65 IP40 CE

DATA

Spänning 220-240V
Frekvens 50-60Hz
Kapslingsklass IP65 Bele Ut
IP65/40 Inf
Skyddsklass Klass I
Slagtålighet IK08

Montage • Tak
• Infälld

Material ABS/stål
Polykarbonat

Färg • Vit (infälld)
• Grå (utanpåliggande)

Ljusfördelning • Direkt

Ljuskälla LED L70 B50 50000h
Max Ta 25°C
Macadam ≤ 3 SDCM Ra>80

Ljustemperatur • 4000K
• 3000K

Optik • Opal skiva
• Prismatisk skiva

Funktion • On/off
• DALI
• Switchdim
• Nödljus

Mått infälld Ø x h • 220 x 68/108
mm • 205

Mått Ø x h • 220 x 140
Utanpåliggande • 90
• 95/120

Kontakta gärna oss för att skräddarsy armaturen till just ert projekt.

