



DATA

Spänning	220-240V 50-60 Hz
Kapslingsklass	IP40
Slagtålighet	IK03
Skyddsklass	Klass I
Ljusflöde	3200lm - 21350lm
Ljuskörlinje	Direkt

LJUSKÄLLA

- LED 22W - 138W
- L₇₀B₅₀ Ta25 150000h
- L₈₀B₁₀ Ta25 100000h
- L₉₀B₁₀ Ta25 45000h
- RA (CRI) >80
- Macadam ≤3 SDC
- Omgivningstemp. -20 till +35°C*
- Färgtemperatur 4000K

*Ljuskällans livslängd är angiven vid +25°C, vid andra temperaturer kan livslängden försämrats.

FUNKTION

- On/off
- DALI/SwitchDim

OPTIK

- Linsoptik matrix

MONTAGE

- Dikt tak
- Pendlad
- Lina

TILLVAL

- Wireupphäng 1500mm
- Wireupphäng 3000mm
- Linfäste med låsskruv

KULÖR

- Stomme: Vit RAL9010

MATERIAL

- Stomme: Galvaniserad stålplåt

MÅTT

- 588 x 60 x 50 mm
- 1181 x 60 x 50 mm
- 1495 x 60 x 50 mm
- 1769 x 60 x 50 mm

I annat utförande än standard, vänligen kontakta oss.

LINEA

Linea är en mångsidig linjär armatur som utvecklats med ljuseffektivitet och ljuskomfort i fokus. Den robusta men slimmade designen gör den enkel att integrera i olika miljöer, så som industrier och lagerlokaler, men även i kommersiella ytor och kontor. Med stort urval av ljuskörlinjer är Linea anpassad för att möta kraven i allt från höglager och truckgångar till verkstäder och sporthallar.


Med UGR ned till <19 säkerställs låg bländning. Linea är D-märkt och lämpar

sig därför inom miljöer där damm och fiber förekommer, exempelvis i sågverk, ladugårdar och pappersindustrier. Armaturen är dessutom certifierad enligt HACCP vilket gör den lämplig inom livsmedelsindustrin.


Varje armatur levereras med fästen för dikt takmontage samt linmontage, låsbara linfästen finns som tillval. Upphäng för pendlat montage beställs separat och finns som standard i längderna 1500mm eller 3000mm.

LJUSFÖRDELNING


SW - 80° spridningsvinkel




MW - 90° spridningsvinkel




VW - 105° spridningsvinkel




SN - 65° spridningsvinkel



VN - 30° spridningsvinkel



CN - 35° x 67° spridningsvinkel



DAN - butterfly/dubbelasymmetrisk

