BERGDAHLS AB

WWW.BERGDAHLS.COM

HYMER



IK08 HACCP CE

DATA

Spänning	220-240V 50-60 Hz
Kapslingsklass	IP66
Slagtålighet	IK08
Skyddsklass	Klass I
Ljusflöde	2210 lm – 9030 lm
Ljusfördelning	Direkt

LJUSKÄLLA

- LED

$L_{70}B_{10}$ Ta25 90000h
$L_{80}B_{10}$ Ta25 60000h

- RA (CRI) >80
- Macadam ≤3 SDC
- Omgivningstemp. -20 till +35°C*
- Färgtemperatur 3000K, 4000K, 5000K, 6500K

**Ljuskällans livslängd är angiven vid +25°C, vid andra temperaturer kan livslängden försämras.*

FUNKTION

- On/off
- On/off + nödljus 1 h
- DALI
- Rörelsesensor

OPTIK

- Frostad polykarbonat

MONTAGE

- Dikt tak
- Dikt vägg
- Vägg på konsol 45°
- Lina (integrerat linfäste ingår)

TILLVAL

- Linfäste med låsskruv
- Väggkonsol 45°
- IP65 Wieland snabbkoppling
- Klar kupa
- Frostad akrylkupa (endast till 1275, 1575mm)
- 110V (se "Hymer 110V")
- 1-10V

FÄRG

- Grå

MATERIAL

- Stomme i glasfiberförstärkt polyester
- Kupa i frostad polykarbonat
- Rostfria lås

I annat utförande än standard vänligen kontakta oss.


HYMER
Armatur med hög kapslingsklass som tål riktigt tuffa miljöer. Specialkupa i frostad polykarbonat för en mjuk och enhetlig ljusbild. Levereras med fördragen överkoppling och montagefäste. Hymer är väl lämpad för livsmedelsindustri då den är certifierad enligt HACCP.



Rostfria lås.



Montagefäste.



Beställn. nr	E-nummer	Benämning	Bestyckning (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)	Mått (mm) L	W	H	Lf	Vikt (kg)
B4840	7214475	HYMER-18-840	LED 17	2210	4000	665	134	98,5	400	2,0
B4841	7214476	HYMER-18-840-DALI	LED 17	2210	4000	665	134	98,5	400	2,0
B4842	7214477	HYMER-27-840	LED 23	3100	4000	665	134	98,5	400	2,0
B4843	7214478	HYMER-27-840-DALI	LED 23	3100	4000	665	134	98,5	400	2,0
B4844	7214358	HYMER-34-840	LED 30	4420	4000	1275	134	98,5	800	2,9
B4845	7214479	HYMER-34-840-DALI	LED 30	4420	4000	1275	134	98,5	800	2,9
B4846	7214480	HYMER-51-840	LED 45	6210	4000	1275	134	98,5	800	2,9
B4847	7214481	HYMER-51-840-DALI	LED 45	6210	4000	1275	134	98,5	800	2,9
B4848	7214484	HYMER-42-840	LED 37	5530	4000	1575	134	98,5	1100	3,8
B4849	7214485	HYMER-42-840-DALI	LED 37	5530	4000	1575	134	98,5	1100	3,8
B4850	7214486	HYMER-64-840	LED 55	8120	4000	1575	134	98,5	1100	3,8
B4851	7214487	HYMER-64-840-DALI	LED 55	8120	4000	1575	134	98,5	1100	3,8
B5655	7214360	HYMER-66-840	LED 66	9030	4000	1575	134	98,5	1100	3,9
B5656	7214488	HYMER-66-840-DALI	LED 66	9030	4000	1575	134	98,5	1100	3,9

Tillbehör

B1076	7998310	45° konsol 1 par

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar. u-10

www.bergdahls.com BERGDAHLS AB
kundsupport@bergdahls.com Tel: 013-36 44 60
Norra Stånggatan 5, 582 73 Linköping