



FOLKE utmärker sig genom minimalistisk elegant design som gör att den passar i en mängd olika miljöer. Aluminiumskärmen finns som standard i tre färgkombinationer av svart, vit och guld som kan förhöja vilken interiör som helst med en dekorativ touch.

Folke passar i allmänna utrymmen så som restauranger, hotell samt i privata boenden.

Transparent sladdställ samt upphäng på 1,2m medföljer.

**DATA**

Spänning	220-240V 50-60 Hz
Kapslingsklass	IP20
Slagtålighet	-
Skyddsklass	Klass I
Ljusflöde	2050 – 3200 lm
Ljuskörlinje	Direkt

LJUSKÄLLA

- LED 28W, 45W
- $L_{70}B_{50}$ Ta25 120000h
- $L_{80}B_{20}$ Ta25 80000h
- $L_{90}B_{10}$ Ta25 40000h
- RA (CRI) >80
- Macadam ≤ 3 SDC
- Omgivningstemp. -25 till +35°C*
- Färgtemperatur 3000K, 4000K

*Ljuskällans livslängd är angiven vid +25°C, vid andra temperaturer kan livslängden försämrast.

FUNKTION

- On/off
- DALI/SwitchDim
- Sensor (RCR)

OPTIK

- Opal PMMA

MONTAGE

- Tak
- Pendlad


FÄRG

- Svart och guld
- Svart och silver
- Vit och guld

MATERIAL

- Stomme: Pulverlackad aluminium
- Diffusor: Akryl (PMMA)

(mm)



Beställn. nr	Funktion	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)	Montage	Wirependlad	Tak/vägg	Färg
FOLKE-28-830	On/off	28	2050 lm	3000K	-P1200	-YT	-SVART/GULD	-SVART/SILVER
FOLKE-28-840	On/off	28	2200 lm	4000K	-P1200	-YT	-SVART/GULD	-SVART/SILVER
FOLKE-45-830	On/off	45	2950 lm	3000K	-P1200	-YT	-SVART/GULD	-SVART/SILVER
FOLKE-45-840	On/off	45	3200 lm	4000K	-P1200	-YT	-SVART/GULD	-SVART/SILVER
FOLKE-28-830-RCR	Rörelsesensor	28	2050 lm	3000K	-P1200	-YT	-SVART/GULD	-SVART/SILVER
FOLKE-28-840-RCR	Rörelsesensor	28	2200 lm	4000K	-P1200	-YT	-SVART/GULD	-SVART/SILVER
FOLKE-45-830-RCR	Rörelsesensor	45	2950 lm	3000K	-P1200	-YT	-SVART/GULD	-SVART/SILVER
FOLKE-45-840-RCR	Rörelsesensor	45	3200 lm	4000K	-P1200	-YT	-SVART/GULD	-SVART/SILVER
FOLKE-28-830-DALI	DALI/Switchdim	28	2050 lm	3000K	-P1200	-YT	-SVART/GULD	-SVART/SILVER
FOLKE-28-840-DALI	DALI/Switchdim	28	2200 lm	4000K	-P1200	-YT	-SVART/GULD	-SVART/SILVER
FOLKE-45-830-DALI	DALI/Switchdim	45	2950 lm	3000K	-P1200	-YT	-SVART/GULD	-SVART/SILVER
FOLKE-45-840-DALI	DALI/Switchdim	45	3200 lm	4000K	-P1200	-YT	-SVART/GULD	-SVART/SILVER

Ex: FOLKE-28-830-DALI-P1200-SVART/GULD =

Pendlad Folke 28W med 3000K, DALI med svart utsida och guldfärgad insida.