

Tillgängliga tillbehör:

Potentialfri kontakt

Infällnadslåda

Bollskydd

Linfäste

Flaggfäste

45 graders väggkonsol


Takfäste


Pendel


Piktogram med symbol rullstol


Piktogram med symbol hiss

Piktogram med symbol för utrymningsplats


Pos. nr	Fabrikat/typ	Best. nr	Foto	Typ
	Bergdahls Hercules Termo HTD1-3W-STS BERGDAHLS AB WWW.BERGDAHLS.COM	Art. 2159	 Utan piktogram	Batteri: Inbyggt Montage: Tak/vägg Bestyckning: 3W LED Övrigt: IP65/67, IK10 Endast avsedd för användning utan piktogram Klarar temp. ned till -25°C

Pos. nr	Fabrikat/typ	Best. nr	Foto	Typ
	Bergdahls Hercules Termo HTD1-3W-OME-DALI BERGDAHLS AB WWW.BERGDAHLS.COM	Art. 2167	 Utan piktogram	Batteri: Inbyggt Montage: Tak/vägg Bestyckning: 3W LED Övrigt: IP65/67, IK10 Endast avsedd för användning utan piktogram Klarar temp. ned till -25°C Med DALI, för system Omega


Pos. nr	Fabrikat/typ	Best. nr	Foto	Typ
	Bergdahls Hercules Termo HTD3-3W BERGDAHLS AB WWW.BERGDAHLS.COM	Art. 2160	 Utan piktogram	Batteri: Centralmatad Montage: Tak/vägg Bestyckning: 3W LED Övrigt: IP65/67, IK10 Endast avsedd för användning utan piktogram Klarar temp. ned till -25°C

Pos. nr	Fabrikat/typ	Best. nr	Foto	Typ
	Bergdahls Hercules Termo HTD1-STS BERGDAHLS AB <small>WWW.BERGDAHLS.COM</small>	Art. 2157		Batteri: Inbyggt Piktogram: Enkelsidig, ange PN/PH/PV Läsavstånd: 30m Montage: Vegg Bestyckning: 2W LED Övrigt: IP65/67, IK10 Endast avsedd för användning med piktogram Klarar temp. ned till -25°C


Pos. nr	Fabrikat/typ	Best. nr	Foto	Typ
	Bergdahls Hercules Termo HTD1-OME-DALI BERGDAHLS AB <small>WWW.BERGDAHLS.COM</small>	Art. 2166		Batteri: Inbyggt Piktogram: Enkelsidig, ange PN/PH/PV Läsavstånd: 30m Montage: Vegg Bestyckning: 2W LED Övrigt: IP65/67, IK10 Endast avsedd för användning med piktogram Klarar temp. ned till -25°C Med DALI, för system Omega

Pos. nr	Fabrikat/typ	Best. nr	Foto	Typ
	Bergdahls Hercules Termo HTD3 BERGDAHLS AB <small>WWW.BERGDAHLS.COM</small>	Art. 2158		Batteri: Centralmatad Piktogram: Enkelsidig, ange PN/PH/PV Läsavstånd: 30m Montage: Vegg Bestyckning: 2W LED Övrigt: IP65/67, IK10 Endast avsedd för användning med piktogram Klarar temp. ned till -25°C

Pos. nr	Fabrikat/typ	Best. nr	Foto	Typ
---------	--------------	----------	------	-----

	<p>Bergdahls Hercules Termo HTD1-ST5</p> <p>BERGDAHLS AB WWW.BERGDAHLS.COM</p>	<p>Art. 2157 + Art. 1713</p>	 <p>Dubbelsidig</p>	<p>Batteri: Inbyggt Piktogram: Dubbelsidig, ange PNN/PHV Läsavstånd: 22m Montage: Tak Bestyckning: 2W LED Övrigt: IP65/67, IK10 Endast avsedd för användning med piktogram Klarar temp. ned till -25°C</p>
--	---	--------------------------------------	---	--

Pos. nr	Fabrikat/typ	Best. nr	Foto	Typ
	<p>Bergdahls Hercules Termo HTD1-OME-DALI</p> <p>BERGDAHLS AB WWW.BERGDAHLS.COM</p>	<p>Art. 2166 + Art. 1713</p>	 <p>Dubbelsidig</p>	<p>Batteri: Inbyggt Piktogram: Dubbelsidig, ange PNN/PHV Läsavstånd: 22m Montage: Tak Bestyckning: 2W LED Övrigt: IP65/67, IK10 Endast avsedd för användning med piktogram Klarar temp. ned till -25°C Med DALI, för system Omega</p>

Pos. nr	Fabrikat/typ	Best. nr	Foto	Typ
	<p>Bergdahls Hercules Termo HTD3</p> <p>BERGDAHLS AB WWW.BERGDAHLS.COM</p>	<p>Art. 2158 + Art. 1713</p>	 <p>Dubbelsidig</p>	<p>Batteri: Centralmatad Piktogram: Dubbelsidig, ange PNN/PHV Läsavstånd: 22m Montage: Tak Bestyckning: 2W LED Övrigt: IP65/67, IK10 Endast avsedd för användning med piktogram Klarar temp. ned till -25°C</p>