

LED



Tålig och lättmonterad!



DATA

Spänning	220-240V
Frekvens	50Hz
Kapslingsklass	IP 44
Skyddsklass	Klass II
Ljuskälla	LED 3000/4000K Ra>80
Nominell livslängd	L _{80B20} 50000h max Ta 25°C
Montage	Tak/vägg/halvinfälld
Slagtålighet	IK10

UTFÖRANDE

- Stomme: UV-beständig polypropylen
- Kupa: Opal slagtålig polykarbonat
- Rörelsesensor

TILLVAL

- Halvinfällt montage

I annat utförande än standard vänligen kontakta oss.

FÄRG

	Vit
	Silver
	Svart



Fäste för halvinfällt montage



Dekorning i svart respektive silver finns som tillbehör.

SAIMI

Slagtålig, servicevänlig och lättmonterad armatur för tak- och väggmontage. Den gångjärnsupphängda LED-modulen möjliggör mycket enkel installation och service utan att ta ned armaturen från vägg eller tak.



Beställn. nr	E-nummer	Benämning	Funktion	Bestyckning (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)	Mått (mm) h ø	Vikt (kg)
B5730	75 086 59	SAIMI-9-830-VIT	Tänd/släck	9	740	3000	108 265	0,65
B5731	75 086 60	SAIMI-9-840-VIT	Tänd/släck	9	810	4000	108 265	0,65
B5732	75 086 61	SAIMI-9-830-VIT-RCR	Rörelsesensor	9	740	3000	108 265	0,7
B5733	75 086 62	SAIMI-9-840-VIT-RCR	Rörelsesensor	9	810	4000	108 265	0,7

Tillbehör

B4928	Dekorning silver
B4929	Dekorning svart
B4930	Fäste för halvinfällt montage