



LAVE

Linjär armaturfamilj som erbjuder lågt UGR, hög effektivitet och oändliga variationer. Den nätta profilen som erbjuds i flera olika bredder kommer som standard i tre kulörval, men kan även anpassas för just ditt projekt. Välj mellan olika bländskydd och optiker. Använd armaturen som den ultimata arbetsplatsbelysningen, eller skapa spännande kombinationer av linjer och spotlights.

Lave lämpar sig väl för visuellt krävande lokaler, då vissa modeller erbjuder mycket god avbländning med UGR <16. Dessutom uppnår Lave utmärkt effektivitet på upp till 170lm/W.

MÅTT

PROFILBREDD:

Lave erbjuds i profilbredderna 28, 35, 45, 60 och 80 mm.



Laves ovansida vid direkt/indirekt ljusbild.

LÄNGDER:

Lave är rampbar och kan därför kombineras i oändliga längder. I högerkolumnen visas standardlängder för moduler. De exakta längderna varierar något beroende av val av profilbredd, optik, ljusfördelning etc. Se variation inom parentes.



Lave finns som infälld med bredd 35, 60 och 80 mm.



DATA

Spänning	220-240V 50-60 Hz
Kapslingsklass	IP20
Skyddsklass	Klass I
Ljusflöde	450 – 17310 lm
Ljusfördelning	Direkt, Direkt/Indirekt, Asymmetrisk

LJUSKÄLLA

- LED 3-141W
- $L_{80, B_{10}}$ Ta25 50000h
- RA (CRI) >80, >90
- Macadam ≤ 3 SDC
- Omgivningstemp. 0 till +30 °C*
- Färgtemperatur 3000K, 4000K,

*Ljuskällans livslängd är angiven vid +25 °C, vid andra temperaturer kan livslängden försämrast.

FUNKTION

- On/off
- DALI/SwitchDim

OPTIK

- Opal
- Mikropisma
- Celloptik med linser
- Dubbelparabolisk reflektor

MONTAGE

- Tak
- Pendlad
- Infälld
- Vägg

FÄRG

- Vit
- Svart
- Silver
- Valfri RAL-kulör

MATERIAL

- Stomme: Aluminium
- Optik: Akryl (PMMA)

MÅTT mm

600 (561-566)
800 (842-847)
1100 (1122-1128)
1400 (1403-1408)
1700 (1683-1689)
2000 (1964-1969)
2200 (2244-2250)
2800 (2805-2810)
3400 (3366-3371)
4500 (4488-4508)

LAVE



Celloptik med linser.



Lave med väggmontage.

