

Ett urval av våra armaturer finns med potentialfri larmutgång för vidarekoppling av fellarm till överordnat system; en enkel lösning för att få bättre övervakning av anläggningen, utan att behöva ett dedikerat övervakningssystem. Dessa produkter levereras med potentialfri kontakt som standard.

Scanna QR-koderna alt. klicka på produktnamnen för att komma direkt till produkten på vår hemsida.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

013-36 44 60

projekt@bergdahls.com



ANDROMEDA

Läsavstånd: 24/40 m

Kapslingsklass: IP 20

Färgval: Vit/Mörkgrå

Montage: Tak/Vägg/Pendlad/Flagg



BOOTES

Läsavstånd: 24/30 m

Kapslingsklass: IP 41

Färgval: Vit

Montage: Tak/Vägg/Pendlad/Infälld



NORMA

Läsavstånd: 24/30 m

Kapslingsklass: IP 65

Färgval: Vit

Montage: Tak/Vägg/Pendlad/Infälld



MENSA

Läsavstånd: 25 m

Kapslingsklass: IP 20

Färgval: Vit/Svart

Montage: Tak/Vägg/Pendlad/Flagg/Inf.



MICROSCOPIUM

Läsavstånd: 25 m

Kapslingsklass: IP 20

Färgval: Krom/Guld

Montage: Tak/Vägg/Pendlad



PICTOR

Läsavstånd: 30/50/70 m

Kapslingsklass: IP 20

Färgval: Vit

Montage: Tak/Vägg/Pendlad



PICTOR KUB

Läsavstånd: 30/50/70 m

Kapslingsklass: IP 20

Färgval: Vit

Montage: Tak/Vägg/Pendlad



KYNDEL

Kapslingsklass: IP 20

Färgval: Vit

Montage: Tak/Vägg



TELLUS

55/200/350/600/1200W

Centralt batteriaggregat

