



DATA

Spänning	220-240V 50-60 Hz
Kapslingsklass	IP20
Skyddsklass	Klass I
Ljusflöde	2040 - 25390 lm
Ljusfördelning	• Direkt • Direkt/indirekt

LJUSKÄLLA

- LED
- L_{80} B_{20} Ta25 50000 h
- RA (CRI) >80
- Macadam ≤ 3 SDC
- Omgivningstemp. +5 till +35°C*
- Färgtemperatur 3000K, 4000K, 2700K-6500K Tunable white

*Ljuskällans livslängd är angiven vid +25°C, vid andra temperaturer kan livslängden försämrats.

FUNKTION

- On/off
- DALI/SwitchDim
- DALI + bluetooth

OPTIK

- Mikroprismatisk skiva
- Opal skiva

MONTAGE

- Dikt tak
- Pendlad

FÄRG

- Svart
- Vit
- Silver

MATERIAL

- Stomme: Aluminium
- Diffusor: Akryl (PMMA)

MÅTT

- mm $\varnothing$
- 600
- 850
- 1200
- 1500

Profilbredd: 60 (h=65) eller 100 (h=87) mm

I annat utförande än standard vänligen kontakta oss.

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar. u-03

ROTA AKUSTIK

Kombinerad belysningsarmatur och ljuddämpande akustikplatta i 16 olika färgval eller äkta mossa i två utföranden.

Alla modeller av Rota i storlek upp till 1500 mm kan fås med akustikplatta eller mossa, vilket innebär ett mycket stort urval av färgkombinationer, storlekar, profilbredder, funktioner och montagesätt.

BELYSNING MED INTEGRERAD LJUDDÄMPANDE AKUSTIKPLATTA

16 färgval alternativt äkta mossa i två utföranden

