


LED



LED F IP54 IP20 Klass I CE

DATA

Spänning 220-240V
Frekvens 50-60Hz
Kapslingsklass IP 54/20
Skyddsklass Klass I

Montage • Infälld

Färg (standard) • Vit

Ljuskörlning • Direkt

Ljuskälla LED

Ø 145 mm 9W 1200lm, 15W 1900lm
Ø 185/226 mm 9W 1200lm, 14W 1800lm
24W 2600lm

L90 B50 50000h
Max Ta 25°C
Macadam 3 SDCM Ra>80

Ljustemperatur • 3000K
• 4000K
• 2700-6500K Tunable white

Bländskydd • Opal
• Facetterad alurefektor

Funktion • On/off
• DALI
• Switchdim
• Tunable white
• Bluetooth Casambi
• On/off + nödbelysning

Mått Ø x h • 145x80mm Øi 128mm
Øi (inf. mått) • 185x100mm Øi 170mm
• 226 x110mm Øi 210mm


Kontakta gärna oss för att skräddarsy armaturen till just ert projekt.



Facetterad alurefektor.

TURE

Dekorativ väl avbländad downlight för montage i undertak. Armaturens konstruktion och låga vikt gör den mycket enkel att montera. Ture passar utmärkt som korridorbelysning samt i offentliga utrymmen som köpcenter, lobby och kontorsytor.



Øi (infällnadsmått)

