





Tillgängliga tillbehör:


- Dubbelsidigt piktogram
- Infällnadslåda
- Takfäste enkelsidig
- Flaggkonsol
- 45° väggkonsol
- Pendel 500mm
- Linfäste
- Bollskydd
- Piktogram med symbol rullstol
- Piktogram med symbol hiss
- Piktogram med symbol för utrymningsplats


Pos. nr	Fabrikat/typ	Best. nr	Foto	Typ
	Bergdahls Hercules HD1-4W-STS BERGDAHLS AB WWW.BERGDAHLS.COM	Art. 03667		Batteri: Inbyggt Montage: Tak/vägg Bestyckning: 4W LED Övrigt: IP65, IK10


Pos. nr	Fabrikat/typ	Best. nr	Foto	Typ
	Bergdahls Hercules HD3-4W BERGDAHLS AB WWW.BERGDAHLS.COM	Art. 40094		Batteri: Centralmatad Montage: Tak/vägg Bestyckning: 4W LED Övrigt: IP65, IK10


Pos. nr	Fabrikat/typ	Best. nr	Foto	Typ
	Bergdahls Hercules HD1-4W-DALI BERGDAHLS AB WWW.BERGDAHLS.COM	Art. 03668		Batteri: Inbyggt Montage: Tak/vägg Bestyckning: 4W LED Övrigt: IP65, IK10 Med DALI, för system Omega


Pos. nr	Fabrikat/typ	Best. nr	Foto	Typ
	Bergdahls Hercules HD1-4W-CIS BERGDAHLS AB WWW.BERGDAHLS.COM	Art. 03669		Batteri: Inbyggt Montage: Tak/vägg Bestyckning: 4W LED Övrigt: IP65, IK10 För trådbundet system NaveoPro


Pos. nr	Fabrikat/typ	Best. nr	Foto	Typ
	Bergdahls Hercules HD1-4W-BT BERGDAHLS AB WWW.BERGDAHLS.COM	Art. 40093		Batteri: Inbyggt Montage: Tak/vägg Bestyckning: 4W LED Övrigt: IP65, IK10 För trådlöst system NaveoPro


Pos. nr	Fabrikat/typ	Best. nr	Foto	Typ
	Bergdahls Hercules HD1-4W-STS BERGDAHLS AB WWW.BERGDAHLS.COM	Art. 03667		Batteri: Inbyggt Piktogram: Enkelsidig, ange PN/PH/PV (ingår ej) Läsavstånd: 30m Montage: Vägg Bestyckning: 4W LED Övrigt: IP65, IK10


Pos. nr	Fabrikat/typ	Best. nr	Foto	Typ
	Bergdahls Hercules HD3-4W BERGDAHLS AB WWW.BERGDAHLS.COM	Art. 40094		Batteri: Centralmatad Piktogram: Enkelsidig, ange PN/PH/PV (ingår ej) Läsavstånd: 30m Montage: Vägg Bestyckning: 4W LED Övrigt: IP65, IK10


Pos. nr	Fabrikat/typ	Best. nr	Foto	Typ
	Bergdahls Hercules HD1-4W-DALI BERGDAHLS AB WWW.BERGDAHLS.COM	Art. 03668		Batteri: Inbyggt Piktogram: Enkelsidig, ange PN/PH/PV (ingår ej) Läsavstånd: 30m Montage: Vägg Bestyckning: 4W LED Övrigt: IP65, IK10 Med DALI, för system Omega


Pos. nr	Fabrikat/typ	Best. nr	Foto	Typ
	Bergdahls Hercules HD1-4W-CIS BERGDAHLS AB WWW.BERGDAHLS.COM	Art. 03669		Batteri: Inbyggt Piktogram: Enkelsidig, ange PN/PH/PV (ingår ej) Läsavstånd: 30m Montage: Vägg Bestyckning: 4W LED Övrigt: IP65, IK10 För trådbundet system NaveoPro

Pos. nr	Fabrikat/typ	Best. nr	Foto	Typ
	Bergdahls Hercules HD1-4W-BT BERGDAHLS AB WWW.BERGDAHLS.COM	Art. 40093		Batteri: Inbyggt Piktogram: Enkelsidig, ange PN/PH/PV (ingår ej) Läsavstånd: 30m Montage: Vägg Bestyckning: 4W LED Övrigt: IP65, IK10 För trådlöst system NaveoPro

Pos. nr	Fabrikat/typ	Best. nr	Foto	Typ
	Bergdahls Hercules HD1-4W-ST5 BERGDAHLS AB WWW.BERGDAHLS.COM	Art. 03667 + Art. 1713	 Dubbelsidig	Batteri: Inbyggt Piktogram: Dubbelsidig, ange PNN/PHV Läsavstånd: 22m Montage: Tak Bestyckning: 4W LED Övrigt: IP65, IK10

Pos. nr	Fabrikat/typ	Best. nr	Foto	Typ
	Bergdahls Hercules HD3-4W BERGDAHLS AB WWW.BERGDAHLS.COM	Art. 40094 + Art. 1713	 Dubbelsidig	Batteri: Centralmatad Piktogram: Dubbelsidig, ange PNN/PHV Läsavstånd: 22m Montage: Tak Bestyckning: 4W LED Övrigt: IP65, IK10

Pos. nr	Fabrikat/typ	Best. nr	Foto	Typ
	Bergdahls Hercules HD1-4W-DALI BERGDAHLS AB WWW.BERGDAHLS.COM	Art. 03668 + Art. 1713	 Dubbelsidig	Batteri: Inbyggt Piktogram: Dubbelsidig, ange PNN/PHV Läsavstånd: 22m Montage: Tak Bestyckning: 4W LED Övrigt: IP65, IK10 Med DALI, för system Omega

Pos. nr	Fabrikat/typ	Best. nr	Foto	Typ
	Bergdahls Hercules HD1-4W-CIS BERGDAHLS AB WWW.BERGDAHLS.COM	Art. 03669 + Art. 1713	 Dubbelsidig	Batteri: Inbyggt Piktogram: Dubbelsidig, ange PNN/PHV Läsavstånd: 22m Montage: Tak Bestyckning: 4W LED Övrigt: IP65, IK10 För trådbundet system NaveoPro

Pos. nr	Fabrikat/typ	Best. nr	Foto	Typ
	Bergdahls Hercules HD1-4W-BT BERGDAHLS AB WWW.BERGDAHLS.COM	Art. 40093 + Art. 1713	 Dubbelsidig	Batteri: Inbyggt Piktogram: Dubbelsidig, ange PNN/PHV Läsavstånd: 22m Montage: Tak Bestyckning: 4W LED Övrigt: IP65, IK10 För trådlöst system NaveoPro