



Bild visar verkliga storleksrelationer.

HILDING GOLV

Hilding Golv är en golvarmatur i minimalistisk design som kan fås i valfri RAL-kulör. Välj olika kulörer på insida och utsida för en spännande kontrast. Diffusorn är gjord i polykarbonat och stommen i robust stål, vilket gör Hilding mycket hållbar trots sitt nätta, eleganta utseende. Hilding kommer i två höjder: 1246 mm & 1807 mm. Armaturen lämpar sig väl i många miljöer, allt från kontor till moderna hotell.

Hilding Golv levereras med monterat sladdställ och stickpropp. Switchdim med tryckknapp på armaturen ingår som standard.

Kombinera gärna Hilding golv med resten av Hilding-familjen: Hilding pendel, Hilding vägg, Hilding vägg mini.



DATA

Spänning	220-240V 50-60 Hz
Kapslingsklass	IP20
Skyddsklass	Klass I
Ljusflöde	1300 lm - 4500 lm
Ljuskälla	Direkt

LJUSKÄLLA

- LED
- $L_{70}B_{50}$ Ta25 99000h
- $L_{80}B_{20}$ Ta25 63000h
- $L_{90}B_{10}$ Ta25 31000h

- RA (CRI) >80
- Macadam ≤ 3 SDC
- Omgivningstemp. -25 till +35°C*
- Färgtemperatur 2700K, 3000K, 4000K

*Ljuskällans livslängd är angiven vid +25°C, vid andra temperaturer kan livslängden försämrats.

FUNKTION

- DALI/SwitchDim

OPTIK

- Opal

MONTAGE

- Golv/fristående

FÄRG

- Svart
- Vit
- Valfri RAL

MATERIAL

- Stomme i stål
- Diffusor i polykarbonat

I annat utförande än standard vänligen kontakta oss.



Switchdim med tryckknapp på armaturen ingår som standard