

LED



DATA

Spänning	220-240V
Frekvens	50Hz
Kapslingsklass	IP 44
Skyddsklass	Klass I
Ljuskälla	LED 3000 Ra>80 MacAdam 3 SDCM
Nominell livslängd	L _{70B20} 50000h max Ta 25°C
Montage	vägg

UTFÖRANDE

- Stomme: Plåt
- Kupa: PMMA akryl
- PIR-sensor
- Inbyggt eluttag

I annat utförande än standard vänligen kontakta oss.

FÄRG



TVAGE


Lättmonterad badumsarmatur med PIR-sensor och kabelgenomföring på både baksida och ovasida. Tvage går att få i olika utföranden. (Se tabell nedan.)



Kabelinföring på ovan och baksida.



PIR-sensor.



Beställn. nr	E-nummer	Benämning	Funktion	Inbyggt uttag	Färg	Bestyckning (LED W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)	Mått (mm)			Vikt (kg)
									l	h	dj	
B5190	7013588	TVAGE-15W-830-VIT-U	Tänd/släck	x	Vit	15	1430	3000	610	70	115	1,2
B5191	7013589	TVAGE-15W-830-VIT-U-PIR	PIR sensor	x	Vit	15	1430	3000	610	70	115	1,3
B5192	7013590	TVAGE-15W-830-VIT	Tänd/släck		Vit	15	1430	3000	610	60	115	1,15
B5193	7013591	TVAGE-15W-830-VIT-PIR	PIR sensor		Vit	15	1430	3000	610	60	115	1,25

*Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom angiven garantitid räknat från leveransdatum. Eventuell arbetskostnad ersätts ej. Ljuskällor, förutom LED, omfattas ej av garanti.