

LED



Tålig och lättmonterad!

SAIMI

Slagtålig, servicevänlig och lättmonterad armatur för tak- och väggmontage. Den gångjärnsupphängda LED-modulen möjliggör mycket enkel installation och service utan att ta ned armaturen från vägg eller tak.



Dekorning i svart respektive silver finns som tillbehör.



DATA

Spänning	220-240V
Frekvens	50Hz
Kapslingsklass	IP 44
Skyddsklass	Klass II
Ljuskälla	LED 3000/4000K Ra>80
Nominell livslängd	L ₈₀ B ₂₀ 50000h max Ta 25°C
Montage	Tak/vägg/halvinfälld
Slagtålighet	IK10

UTFÖRANDE

- Stomme: UV-beständig polypropylen
- Kupa: Opal slagtålig polykarbonat
- Rörelsesensor

TILLVAL

- Halvinfällt montage

I annat utförande än standard vänligen kontakta oss.

FÄRG

	Vit
	Silver
	Svart



Fäste för halvinfällt montage

Beställn. nr	Benämning	Funktion	Bestyckning (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)	Mått (mm)		Vikt (kg)
						h	ø	
B5730	SAIMI-9-830-VIT	Tänd/släck	9	740	3000	108	265	0,65
B5731	SAIMI-9-840-VIT	Tänd/släck	9	810	4000	108	265	0,65
B5732	SAIMI-9-830-VIT-RCR	Rörelsesensor	9	740	3000	108	265	0,7
B5733	SAIMI-9-840-VIT-RCR	Rörelsesensor	9	810	4000	108	265	0,7

Tillbehör

B4928	Dekorning silver
B4929	Dekorning svart
B4930	Fäste för halvinfällt montage