






 IK08 HACCP CE

DATA

Spänning	110V 50-60 Hz
Kapslingsklass	IP66
Slagtålighet	IK08
Skyddsklass	Klass I
Ljusflöde	3340 – 4880lm
Ljusfördelning	Direkt

LJUSKÄLLA

- LED
- $L_{70}B_{10}$ Ta25 90000h
- $L_{80}B_{10}$ Ta25 60000h
- RA (CRI) >80
- Macadam ≤ 3 SDC
- Omgivningstemp. -20 till +35°C*
- Färgtemperatur 3000K, 4000K, 5000K, 6500K

*Ljuskällans livslängd är angiven vid +25°C, vid andra temperaturer kan livslängden försämrats.

FUNKTION

- On/off

OPTIK

- Frostad polykarbonat

MONTAGE

- Dikt tak
- Dikt vägg
- Vägg på konsol 45°
- Lina (integrerat linfäste ingår)

TILLVAL

- Linfäste med låsskruv
- Väggkonsol 45°
- IP65 Wieland snabbkoppling
- Klar kupa
- Frostad akrylkupa (endast till 1275mm)

FÄRG

- Grå

MATERIAL

- Stomme i glasfiberförstärkt polyester
- Kupa i frostad polykarbonat
- Rostfria lås

I annat utförande än standard vänligen kontakta oss.

HYMER 110V


Armatyr med hög kapslingsklass som tål riktigt tuffa miljöer. Specialkupa i frostad polykarbonat för en mjuk och enhetlig ljusbild. Levereras med fördragen överkoppling och montagefäste. Hymer är väl lämpad för livsmedelsindustri då den är certifierad enligt HACCP.



Rostfria lås.



Montagefäste.



Beställn. nr	Benämning	Bestyckning (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)	Mått (mm)				Vikt (kg)
					L	W	H	Lf	
B5773	HYMER-26-840-110V	26	3340	4000	665	134	98,5	400	2,0
B5774	HYMER-37-840-110V	37	4880	4000	1275	134	98,5	800	2,0

Tillbehör

Beställn. nr	E-nummer	Benämning
B1076	79 983 10	45° konsol 1 par