


LED



DATA

Spänning 220-240V
Frekvens 50-60Hz
Kapslingsklass IP 40/20
Skyddsklass Klass I
Slagtålighet

Montage • Infälld

Material ABS/stål/aluminium
 Polykarbonat

Färg • Vit

Ljusfördelning • Direkt
 justerbar 30° vertikalt,
 355° horisontalt

Ljuskälla LED L₇₀ B₅₀ 50000h
 Max Ta 25°C
 Macadam ≤3 SDCM Ra>80

Ljustemperatur • 4000K
 • 3000K

Optik • Klar optik
 25°/ 59°x62°/60°

Funktion • On/off

Mått Ø x h
 mm

• 196

Kontakta gärna oss för att skräddarsy
 armaturen till just ert projekt.



SVEN

Infälld ramlös downlight utrustad med energibesparande LED. Kroppen av plast, stål och aluminium garanterar en långvarig drift.

Den mycket högtransparenta optiken garanterar högt ljusflöde och ger optimala förhållanden för LED-drift. Tack vare möjligheten att justera ljusriktningen vertikalt upp till 30° och horisontellt upp till 355° är Sven enkel att placera. Vidare finns fyra olika spridningsalternativ: 60°, 25°, 59°, 92°. Sven är avsedd för inomhusbruk som grund- eller accentbelysning.

Tack vare modern och elegant design och möjligheten att välja optimal ljusfördelning är armaturen idealisk för kontor, kommersiella byggnader och korridor.

